

RESPIRADOR DESCARTABLE

10.02 PFF2

Sin Látex



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	DESEMPEÑO	APROBACIÓN
Fabricada con cuatro capas: - Capa exterior de polipropileno de fibra sintética. - Capa intermedia estructural de fibras sintéticas de poliéster. - Capa de filtro de fibra sintética con tratamiento electrostática - Capa interior de fibra sintética en polipropileno.	Protección mínima a través del filtro 94% Máxima resistencia a la inhalación 240Pa Máxima resistencia a la exhalación 300Pa	Probado de acuerdo con la NBR 13698, basado en la norma europea EN 149.

TIPO DE RESPIRADOR	Respirador clase FFP2 S
COLORES	 
UNIDAD DE EMPAQUE	Cajas con 100 piezas.

INSTRUCCIONES DE USO	CONDICIONES
• La clasificación PFF2 es equivalente a la referencia N95, del estándar americano (NIOSH). • Protección contra material particulado como polvos y neblinas y riesgo biológico como: Tuberculosis, rubéola, SRAG / SARS, varicela, sarampión, Influenza A H1N1 y H5N1, entre otros. • Sólo para ser usado contra aerosoles líquidos sin aceites. • Este respirador ofrece EFB - Eficiencia de Filtración Bacteriológica > 99% y resistencia a la penetración de sangre y otros fluidos corpóreos. • Indicado para la protección de las vías respiratoria contra polvos, nieblas y humos, como el polvo de granos, cemento, textiles, carbón, grafito, etc. hasta 10 veces el límite de tolerancia.	• Mantener en un lugar limpio, seco, ventilado y protegido de los agentes físicos, químicos y otros que ofrezcan daños al producto. • Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C. • Humedad relativa máxima de almacenamiento: < 80%. • No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. • En caso de problemas respiratorios o irritación suspenda su uso y busque atención médica.

