

RESPIRADOR DESCARTABLE

20.02CO PFF2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	DESEMPEÑO	APROBACIÓN
Fabricada con cuatro capas: - Capa exterior de polipropileno de fibra sintética. - Capa intermedia estructural de fibras sintéticas de poliéster con carbón activado. - Capa de filtro de fibra sintética con tratamiento electrostática - Capa interior de fibra sintética en polipropileno.	Protección mínima a través del filtro 94% Máxima resistencia a la inhalación 240Pa Máxima resistencia a la exhalación 300Pa	Probado de acuerdo con la NBR 13698, basado en la norma europea EN 149.

TIPO DE RESPIRADOR	Respirador clase FFP2 S
COLORES	
UNIDAD DE EMPAQUE	Cajas con 100 piezas.

INSTRUCCIONES DE USO	CONDICIONES
• La clasificación PFF2 es equivalente a la referencia N95, del estándar americano (NIOSH). • Protege contra partículas de polvo, niebla y humos de metales o plásticos, tales como: amianto, sílice, carbón mineral, mineral de aluminio, mineral de hierro, textiles, cemento refinado, cal, talco, soda cáustica, polvos vegetales, lijado y polvo de amolado; además protege las vías respiratorias contra olores molestos de ciertos vapores orgánicos y para gases ácidos tales como el fluoruro de hidrógeno y dióxido de azufre, entre otros. • Sólo para ser usado contra aerosoles líquidos sin aceites.	• Mantener en un lugar limpio, seco, ventilado y protegido de los agentes físicos, químicos y otros que ofrezcan daños al producto. • Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C. • Humedad relativa máxima de almacenamiento: < 80%. • No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. • En caso de problemas respiratorios o irritación suspenda su uso y busque atención médica.

