

RESPIRADOR DESCARTABLE

20.03 PFF3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	DESEMPEÑO	APROBACIÓN
Fabricada con cuatro capas: - Capa exterior de polipropileno de fibra sintética. - Capa intermedia estructural de fibras sintéticas de poliéster. - Capa de filtro de fibra sintética con tratamiento electrostática - Capa interior de fibra sintética en polipropileno.	Protección mínima a través del filtro 99% Máxima resistencia a la inhalación 300Pa Máxima resistencia a la exhalación 300Pa	Probado de acuerdo con la NBR 13698, basado en la norma europea EN 149.

TIPO DE RESPIRADOR	Respirador clase FFP3 S
COLORES	 
UNIDAD DE EMPAQUE	Cajas con 100 piezas.

INSTRUCCIONES DE USO	CONDICIONES
• Producto probado de acuerdo con la Ordenanza 561 del INMETRO y aprobado por el Ministerio del Trabajo de Brasil. Certificación INMETRO N.º BRP235096. • Indicado para la protección de las vías respiratoria contra polvos, nieblas y humos, como los granos de polvo, partículas altamente tóxicas o de toxicidad desconocida, radionucleidos, cemento portland, textiles, carbón, grafito, bioaerosoles, pesticidas, etc. hasta 10 veces el límite de tolerancia. • Sólo para ser usado contra aerosoles líquidos sin aceites. • Es personal e intransferible.	• Mantener en un lugar limpio, seco, ventilado y protegido de los agentes físicos, químicos y otros que ofrezcan daños al producto. • Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C. • Humedad relativa máxima de almacenamiento: < 80%. • No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. • En caso de problemas respiratorios o irritación suspenda su uso y busque atención médica.

